



- Сменный фильтрующий картридж из стекловолокна
- Отделение частиц и жидких фракций
- Защита форсунок от маслянистых веществ
- Увеличение эффективности работы системы газоснабжения транспортного средства

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Эффективность фильтрации: 99% для твёрдых частиц 1мк
- Макс. рабочее давление: 4,5 бара
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +120°C
- Диаметр штуцеров газа: Ø 10,6/12 мм

## Фильтр паровой фазы **Perfect Blue**

**ТИП:** Фильтр паровой фазы с сепарацией масла

**МОДЕЛЬ:** Perfect Blue

Фильтр паровой фазы эффективно отделяет все загрязнения, присутствующие в газе LPG. Использование фильтра Perfect Blue в газовой установке эффективно защищает форсунки от маслянистых загрязнений и от твёрдых частиц, тем самым увеличивает ресурс и надёжность всей системы газоснабжения автомобиля.

#### СПОСОБ МОНТАЖА:

Фильтр паровой фазы должен быть расположен между редуктором и датчиком давления газа в легкодоступном месте, в соответствии с направлением потока, вертикально и в месте, неподверженном высоким температурам (макс. + 120 °C).