



- Обслуживание впрыска газа до 4-х цилиндров
- Возможность взаимодействия с внешним сканером TECH-OBd
- Настройка в режиме STANDARD и TECH
- Автодиагностика, обнаружение ошибок и неисправностей установки
- Полная защита от короткого замыкания и перегрузки
- Поддержка в обслуживании двигателей Valvetronic и Wankle
- 48-контактный разъём
- Корпус из композита

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Напряжение питания мин. 10 [В] макс. 16 [В]
- Потребляемый ток: < 10 мА
- Макс. ток: 15[A]
- Рабочая температура: от -20 [°C] до +110 [°C]

Контроллеры Серии TECH-200

ТИП: Контроллеры впрыска газа LPG/CNG

МОДЕЛЬ: TECH-204, TECH-224

Серия TECH-200 это современные микропроцессорные контроллеры с 48 – контактным разъёмом, предназначенные для двигателей с четырьмя цилиндрами. Они сочетают в себе передовые технологии с эргономикой. Процессор, управляющий автокалибровкой, автонастройкой и системой постоянного мониторинга и коррекцией, находится в небольшом корпусе из полиамида с добавлением стекловолокна.

СПОСОБ МОНТАЖА:

Контроллер должен быть привинчен на постоянно к неподвижным элементам автомобиля, подальше от проводов высокого напряжения, в месте неподверженном воздействию высоких температур (макс 110°C) и воды, разъёмом вниз, за исключением случаев, когда производитель рекомендует монтаж контроллера иным образом.

Все электрические провода должны быть изолированы и эстетически уложены таким образом, чтобы не мешали в эксплуатации остальных компонентов автомобиля и не находились близко к движущимся элементам.

Электрические соединения должны быть спаяны и хорошо изолированы.